

Typ silnika	RMP/V obroty/min/V	Ilość celi Li-Po	Średnica wału (mm)	Zalecane śmigło	Maksymalna moc	Maksymalny ciąg	Masa silnika	Masa modelu (g)
GT2203	1560	2s	3	GWS 8*4.3	54W	310g	16g	310
GT2205/22	1660	2-3s	3	GWS 8*4.3 8*4	144W	590g	23g	250-500
GT2205/33	1260	2-3s	3	GWS 8*4.3 8*4	81W	400g	23g	100-350
GT2210/09	1780	2s	4	GWS 8*4 APC 9*4.7	144W	750g	55g	200-650
GT2215/09	1180	2-3s	4	APC 10*4.7 10*6 10*5	312W	1250g	70g	600-1100
GT2215/10	1100	2-3s	4	APC 10*4.7 10*5	276W	1200g	70g	300-1100
GT2218/09	1100	2-3s	4	APC 10*4.7 10*5 11*3.8	312W	1380g	80g	600-1200
GT2812/05	1840	2-3s	5	GWS 8*4 10*5 9*4.5	408W	1400g	105g	600-1300
GT2812/09	1060	2-3s	5	APC 11*5 11*3.8 12*6	408W	1450g	105g	600-1300
GT2815/05	1500	2-3s	5	APC 9*4.7 9*4.5	360W	1440g	120g	800-1300
GT2815/07	1100	2-3s	5	APC 10*5 11*5.5 13*6.5	432W	1800g	120g	800-1700
GT2820/06	985	3-4s	5	APC 11*7 11*3.8 12*6	848W	2400g	140g	800-2300
GT2820/07	850	3-4s	5	APC 12*6	656W	2300g	140g	800-2200
GT2826/04	1090	3-4s	5	APC 11*5.5 10*5	752W	2500g	175g	800-2400
GT2826/05	860	3-4s	5	APC 13*6.5 13*8 14*7 12*6	992W	2950g	175g	800-2800
GT3520/05	925	3-5s	5	APC 11*7 12*6 13*6.5 11*5.5	1128W	3100g	220g	800-3000
GT3526/05	710	3-5s	5	APC 13*6.5 Wood 13*7	1073W	3500g	265g	800-3300
GT4020/07	620	5-6s	8	Wood Prop 15*8 14*7 13*7	1410W	4800g	280g	2000-4700
GT4030/06	420	5-6s	8	Wood 17*8 16*8 15*10	1410W	5400g	380g	2000-5300
GT5335/09	220	8-10s	8	20"-22"	2940W	8800g	720g	7000-8500
GT5345/09	170	8-12s	8	22"-26"	3776W	13000g	850g	9000-13000
Typ silnika	RMP/V obroty/min/V	Ilość celi Li-Po	Średnica wału (mm)	Zalecane śmigło	Maksymalny pobór prądu	Maksymalny ciąg	Masa silnika	
MT2206	1500	2-3s	5	8 x 4,5 / 9 x 4,7	15,2A	630g	32g	
MT2216-810	810	3-4s	M6	8 x 4,5 / 10 x 4,5		950g	62g	
Typ silnika	RMP/V obroty/min/V	Ilość celi Li-Po	Średnica wału (mm)	Zalecane śmigło	Maksymalny pobór prądu	Maksymalny ciąg	Masa silnika	Masa modelu (g)
CF2812	1534	2-3s	3	7 x 4 / 7 x 6	15,5A	730g	39g	200-600
CF2822	1200	2-3s	3	10 x 5 / 10 x 4.7 SLOW	16,5A	850g	39g	200-600
Typ silnika	RMP/V obroty/min/V	Ilość celi Li-Po	Średnica wału (mm)	Zalecane śmigło	Maksymalny pobór prądu	Maksymalny ciąg	Masa silnika	
RS2205	2300	3-4s	M5	5 x 4,5	30A	1024g	30g	