DWUSTRONNA TAŚMA MONTAŻOWA DO WNĘTRZ

BARDZO SILNA DWUSTRONNA TAŚMA MONTAŻOWA



OPIS PRODUKTU

Bardzo mocna taśma dwustronna do trwałego mocowania i łączenia przedmiotów w pomieszczeniach. Prosta alternatywa dla śrub i gwoździ. Zapewnia trwałe i bezpieczne trzymanie prawie wszystkich gładkich powierzchni, np. metal, płytki, plastik, szkło i malowane drewno. Idealny do montażu luster, uchwytów, znaków, haczyków, elementów regałów, kanałów kablowych, przedmiotów dekoracyjnych, profili dekoracyjnych i wielu innych. Pełne obciążenie po 60 minutach. Odporne na wilgoć.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Do szybkiego, czystego i łatwego montażu i łączenia przedmiotów takich jak lustra, mydelniczki, haki do zawieszania, tabliczki z nazwiskami, plastikowe uchwyty itp. na gładkich i równych powierzchniach w pomieszczeniach. Nadaje się do metalu, płytek, tworzyw sztucznych, szkła, lakierowanego drewna itp. Idealny do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych i kuchniach.
Nieodpowiednie dla zastosowanie na zewnątrz i na szorstkich powierzchniach.

WŁAŚCIWOŚCI

· dwustronna taśma montażowa
· bardzo silna
· do gładkich powierzchni
· do wnętrz
· odporna na wilgoć
· odporna na temperaturę
· czysto, łatwo, szybko

PRZYGOTOWANIE

Warunki pracy: Minimalna temperatura pracy wynosi 10 ° C.
Wymagania powierzchni: Klejone powierzchnie muszą być twarde, czyste, suche, odtłuszczone i bez kurzu.
Przygotowanie powierzchni: Aby uzyskać najlepsze wyniki, najpierw oczyść powierzchnie, które mają zostać sklejone (np. alkoholem lub benzyną lakową).

ZASTOSOWANIE

Sposób użycia:
Przyklej taśmę do przedmiotu, tak by nie powstały pęcherzyki powietrza. Usuń folię ochronną bez dotykania kleju. Przymocuj przedmiot do wybranego miejsca i mocno naciśnij. Przedmiot może być przenoszony już po 60 minutach.
Plamy/pozostałości: Usuń reszki taśmy za pomocą spyritusu.
Zwróc uwagę na: Nie dotykaj kleju, ponieważ zmniejsza to siłę klejenia taśmy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Carrier type:	Polyethylene foam
Baza chemiczna:	Kauczuk syntetyczny
Odporność na chemikalia:	Umiarkowana
Kolor:	Biały
Holding power:	>168h at RT (3kg)
Initial tack:	Wysokiej
Minimalna odporność na temperaturę:	-10 °C
Maksymalna odporność na temperaturę:	75 °C
Odporność na wilgoc:	Dobra
Przyczepność skórki:	PE 6,0 N/25mm
Wytrzymałość na rozciąganie (N/25 mm) ca.:	45 N/25 mm
Grubość (mm):	0.9 mm
odporność na promienie UV:	Dobra

WIELKOŚCI OPAKOWAŃ

Taśma: 1.5 m x 19 mm na blistrze Paski: 16 części w paczce

WARUNKI PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w suchym, chłodnym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu.

Nasze porady opierają się na szerokich badaniach i praktycznym doświadczeniu. Jednak ze względu na dużą różnorodność materiałów i warunki, w jakich są stosowane nasze produkty, nie ponosimy odpowiedzialności za uzyskane wyniki i / lub jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem produktu. Niemniej jednak, w razie potrzeby, nasz Dział Serwisu jest zawsze do Państwa dyspozycji.