

UHU®**Maksymalna moc naprawy****MOCNY I ELASTYCZNY KLEJ NAPRAWCZY ZAPEWNIAJĄCY TRWAŁE EFEKTY
NAPRAWY****APLIKACJA****Sposób użycia:**

Można nakładać bezpośrednio z tubki za pomocą cienkiej końcówki dozującej.

Nałóż klej na jedną stronę. Dociśnij części do siebie. Korekty można wykonać w ciągu 5 minut. Maksymalna końcowa wytrzymałość wiązania jest osiągana po około 24 godzinach. Może się to różnić w zależności od okoliczności,

jak materiały, temperatura i wilgotność. Po użyciu pozwól, aby trochę kleju wydostało się z tubki, zanim zakręcisz nakrętkę. **Plamy/**

pozostałości: Użyj rozpuszczalnika do czyszczenia, aby usunąć mokre pozostałości kleju. Suche pozostałości kleju można usunąć tylko mechanicznie.

Rada: Odkręć zaklejoną zatyczkę pod gorącą wodą i usuń ostrym nożem wszelki stwardniały klej z zatyczki tubki.

OPIS PRODUKTU

MAX REPAIR POWER to mocny i elastyczny klej naprawczy zapewniający długotrwałe rezultaty wszelkiego rodzaju napraw materiałów porowatych i nieporowatych. Nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Nadaje się do naprawy materiałów porowatych i nieporowatych, takich jak drewno, tekstylia, skóra, korek, metal, szkło, plastik, guma, płytki ceramiczne, kamień, cement i wiele innych materiałów. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Nie nadaje się do polipropylenu (PP), polietylenu (PE) i PTFE

WŁAŚCIWOŚCI

- Bardzo mocny
- Niezwykle elastyczny
- Wodoodporny
- Wypełnianie luk
- Można myć w zmywarce
- Odporny na wstrząsy i wibracje
- Odporny na temperaturę
- Odporny na promieniowanie UV
- Bez kwasów i rozpuszczalników
- Przezroczysty

PRZYGOTOWANIE

Wymagania dotyczące powierzchni: Powierzchnia musi być sucha, czysta, wolna od kurzu i tłuszczu.

Nasze porady opierają się na rozległych badaniach i doświadczeniu praktycznym. Jednakże, biorąc pod uwagę dużą różnorodność materiałów i warunki, w których nasze produkty są stosowane, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za uzyskane wyniki i/lub jakiegokolwiek szkody spowodowane użyciem produktu. Niemniej jednak nasz Dział Serwisowy jest zawsze do Państwa dyspozycji w celu udzielenia wszelkich potrzebnych porad.



Maksymalna moc naprawy
MOCNY I ELASTYCZNY KLEJ NAPRAWCZY ZAPEWNIAJĄCY TRWAŁE EFEKTY
NAPRAWY

DANE TECHNICZNE

Podstawa chemiczna:	Polimer SMP
Odporność na chemikalia:	Dobry
Kolor:	Przezroczysty
Wskaźnik wyleczeń:	1 mm/24 godz.
Gęstość ok.:	1,1 g/cm ³
Elastyczność:	Ograniczony
Pojemność napelniania:	Bardzo dobry
Końcowa wytrzymałość wiązania:	800 N/cm ²
Ostateczna wytrzymałość wiązania po:	24 godziny. Może się różnić w zależności od okoliczności, takich jak materiały, temperatura i wilgotność.
Twardość (Shore A):	80
Pierwsze wiązanie po:	10 minut. Może się różnić w zależności od okoliczności, takich jak materiały, temperatura i wilgotność.
Minimalna temperatura opór:	-40 °C
Maksymalna temperatura opór:	120 °C
Odporność na wilgoć:	Bardzo dobry
Możliwość malowania:	Dobry
Wytrzymałość na ścinanie:	800 N/cm ²
Czas na obdzieranie ze skóry:	5 minut
Materia stała w przybliżeniu:	100%
Bez rozpuszczalników:	Tak
Odporność na promieniowanie UV:	Dobry
Lepkość:	Tiksotropowy
Wodoodporność:	Bardzo dobry

ROZMIARY OPAKOWAŃ
8g, 20g

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu suchym, chłodnym i zabezpieczonym przed mrozem.

Nasze porady opierają się na rozległych badaniach i doświadczeniu praktycznym. Jednakże, biorąc pod uwagę dużą różnorodność materiałów i warunki, w których nasze produkty są stosowane, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za uzyskane wyniki i/lub jakiegokolwiek szkody spowodowane użyciem produktu. Niemniej jednak nasz Dział Serwisowy jest zawsze do Państwa dyspozycji w celu udzielenia wszelkich potrzebnych porad.